



كتيب تعليمات التشغيل الخاصه
بتداول بضائع الصب النظيف والغير نظيف والبضائع العامه

أرقام :

WQI -23&WQI-24& WQI-25& WQI-26& WQI-27& WQI-28

WQI-29 WQI -30 & WQI-31& WQI-32



WQI -23

تعليمات التشغيل الخاصة بتداول الفحم

1. ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعيه البضاعة المفرغه وأيضاً استخدام المعدات الملائمة .
2. يتم البدء فى اعمال التداول بعد التوقيع على محضر الأعمال وتجهيز المشغل طبقاً للتعليمات وذلك من خلال محضر تنسيق مع مدير المنطقه المختص .
3. الإلتزام بالإدراج الآلى واللحظى لكل شاحنه أو كميّه (تفريغ - شحن) على المنظومه الآليه لهيئه ميناء الإسكندريه .
4. بدء العمل على السفينه فى وجود مسنول (التشغيل - السلامة والصحه المهنيه) الخاص بالشركه .
5. يحظر تفريغ الفحم على الأرصفه وساحات التفريغ حتى لو كان بشكل مؤقت .
6. يتم شحن أو تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقله بإستخدام نواقل حلزونية مغلقة (سيور) أو الكباشات المغلقة التى تنقل الفحم من عنابر السفن إلى هوبر بإستخدام (نظام ترزيز) عند مناطق التداول طبقاً لضوابط تراعى الحساسيه البيئيه للموقع .
7. فى حاله إستخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطيه المسافه بين السفن وأرصفه الميناء بستائر قماشيه من ماده البولى إيثيلين على الكثافه أو ما يماثلها فى القوه بطول السفينه وبدون فواصل .
8. تلتزم الشركات بكسح ما يطفو من الأتربه لمنع تلوث المياه بأتربه الفحم .
9. يجب أن تكون السيور الناقله والهوابر مغطاه من جميع الجوانب .
10. تلتزم الشركه بوضع ألواح صاج على الرصيف بطول السفينه لمنع حدوث التلوث أو إحداث تلفيات بالرصيف .
11. وضع ألواح معدنيه بمنطقه التكبيس ومساحه إضافيه لمنع حدوث التلوث أو إحداث تلفيات بالرصيف وأن تكون خارج حرم الطريق .
12. تعليق عمليات الشحن والتفريغ للفحم أثناء الظروف الجويه الغير مستقره بناء على قرار السلطه المختصه .
13. عدم تحميل السيارة حمولات زائده (عدم التهريم) ويتم تغطيه وتشميع السيارات على الرصيف قبل تحرك الشاحنات .
14. تتم عمليه التنظيف الدوريه للأرصفه أثناء وفور الإنتهاء من عمليه الشحن والتفريغ لإزالة أتربه الفحم .
15. التأكد من سلامه الشاحنه وعدم وجود أى ثقبوب بها حتى لا تتساقط الشحنه على الطريق .
16. تنظيف السيارات بعد التفريغ داخل المخازن بالميناء لمنع تناثر البضائع على الطرق .
17. التأكد من عدم وجود بعض البضائع على أرضيه الرصيف أو بالماء أو على الفنادر .
18. الإلتزام بأى تعليمات وإشتراطات تستجد طبقاً للموقف .

الوظيفة	مدير إدارة الجودة	رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة	رئيس الإدارة المركزية للحركة	رئيس الإدارة المركزية للمناطق
التوقيع				

يعتمد
نائب رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى /



WQI -24

تعليمات التشغيل الخاصة بتداول الكلينكر

1. ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعيه البضاعة المفروغه وأيضاً استخدام المعدات الملائمة .
2. تلتزم الشركات بكسح ما يطفو من الأتربة لمنع تلوث المياه بأتربه الكلينكر .
3. الإلتزام بالإدراج الآلى واللحظى لكل شاحنه أو كميّه (تفريغ - شحن) على المنظومه الآليه لهيئه ميناء الإسكندريه .
4. بدء العمل على السفينه فى وجود مسنول (التشغيل - السلامه والصحه المهنيه) الخاص بالشركه .
5. يجب ان تكون السيور الناقله محكمه الغلق من جميع الجوانب .
6. تلتزم الشركه بوضع ألواح صاج على الرصيف بطول السفينه لمنع حدوث التلوث أو إحداث تلفيات بالرصيف .
7. تعليق عمليات الشحن للكلينكر أثناء الظروف الجويه الغير مواتيّه بناء على قرار السلطه المختصه .
8. عدم تحميل السيارة حمولات زائده (عدم التهريم) .
9. تلتزم الشركه بوضع ألواح صاج على الرصيف بطول السفينه لمنع حدوث التلوث أو إحداث تلفيات بالرصيف .
10. عدم السماح بدخول الشاحنات فى حاله عدم التغطيه أو التشميع الجيد للشاحنات والتأكد من سلامه الشاحنه وعدم وجود أى ثقبوب بها حتى لا تتساقط الشحنه على الطريق .
11. يتم عمليه التنظيف الدوريه للأرصفه أثناء وفور الإنتهاء من عمليه الشحن والتفريغ لإزاله أتربه الكلينكر .
12. تنظيف السيارات بعد التفريغ للبدء فى أعمال الشحن داخل المشغل لمنع تناثر البضائع على الطرق .
13. التأكد من عدم وجود بعض من البضائع على أرضيه الرصيف أو بالماء أو على الفنادر .
14. الإلتزام بأى تعليمات وإشتراطات تستجد طبقاً للموقف .

الوظيفة	مدير إدارة الجودة	رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة	رئيس الإدارة المركزية للحركة	رئيس الإدارة المركزية للمناطق
التوقيع				

يعتمد
نائب رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى /

WQI -25

تعليمات التشغيل الخاصة بتداول الحبوب

1. ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعية البضاعة المفرغة وأيضا استخدام المعدات الملائمة .
2. يتم البدء في أعمال التداول بعد التوقيع على محضر الأعمال وتجهيز المشغل طبقا للتعليمات وذلك من خلال محضر تنسيق مع مدير المنطقة المختص .
3. الإلتزام بالإدراج الآلى اللحظى لكل شاحنة أو كمية (تفرغ - شحن) على المنظومة الآلية .
4. بدء العمل على السفينة فى وجود مسنول (التشغيل - السلامة) الخاص بالشركة .
5. يكون شحن أو تفرغ الحبوب من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة بأستخدام نواقل حلزونية (سيور) مغلقة او فياجن او الكباشات محكمة الغلق .
6. الإلتزام بتغطية المسافة بين السفينة والرصيف بستائر بلاستيكية بكون السفينة لمنع سقوط الحبوب أو الأتربة على المسطح المائى .
7. الإلتزام بقرب الكباش من الهوبر أثناء التفرغ لمنع انبعاثات الغبار والأتربة لتجنب أنتشار الأتربة المستنشقة عن الحد الأقصى وهو (3م / 3م) .
8. الإلتزام باحاطة فتحات الأقماع الخاصة بالهوابر بأغطية جلدية (اكمام) طويلة وتتناسب مع الأرتفاع لمنع التلوث مع عمل ستائر على جانبي المشغل .
9. الإلتزام بالحمولة المحدده للشاحنات وتجنب التحميل الزائد الذى ينتج عنه تساقط أجزاء من الحبوب أثناء السير فى الطريق .
10. الإلتزام بتشميع الشاحنات على الرصيف قبل تحركها من الرصيف .
11. يجب تعليق عمليات التحميل والتفرغ أثناء الظروف الجوية غير المواتية .
12. يجب إجراء عمليات التنظيف بصفه دوريه للأرصفه والأجهزه والمعدات وإزاله أتربه الحبوب .
13. التأكد من عدم وجود بعض من البضائع على أرضيه الرصيف أو بالماء أو على الفنادر .
14. الإلتزام بأى تعليمات وإشتراطات تستجد طبقاً للموقف .

الوظيفة	مدير إدارة الجودة	رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة	رئيس الإدارة المركزية للحركة	رئيس الإدارة المركزية للمناطق
التوقيع				

يعتمد ،،،
نائب رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى /

WQI -26

تعليمات التشغيل الخاصة بتداول الخردة

1. ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعية البضاعة المفرغة وأيضا استخدام المعدات الملائمة .
2. يتم البدء فى أعمال التداول بعد التوقيع على محضر الأعمال وتجهيز المشغل طبقا للتعليمات وذلك من خلال محضر تنسيق مع مدير المنطقة المختص .
3. الإلتزام بالإدراج الآلى اللحظى لكل شاحنة أو كمية (تفرغ - شحن) على المنظومة الآلية .
4. بدء العمل على السفينة فى وجود مسئول (التشغيل - السلامة) الخاص بالشركة .
5. الإلتزام بوضع ستائر معدنية / خرسانيه بين السفينه والرصيف وبدون فواصل لمنع سقوط الخردة فى المسطح المائى وإحداث تلوث بحرى .
6. يحظر تفرغ الخردة على الأرصفه وساحات التشغيل حتى لو كان بشكل مؤقت .
7. يجب تأمين الأوناش بمنع وقوفها على العجلات ولكن على أرجل إتران (الركائز) .
8. يحظر تجول الأفراد والتحركات بمنطقة المشغل ووضع شريط منطقة عمل .
9. الإلتزام باستخدام كباشات تتناسب حجمها مع مساحه صندوق الشاحنات وفتحها داخل صناديق الشاحنات لمنع حدوث تلوث بحرى أو هوائى أو أرضى ،
10. الإلتزام بوضع ألواح معدنيه(صاج محمل) بطول السفينه والمشغل للحفاظ على ممتلكات الهيئه وسلامه الرصيف
11. الإلتزام بتغطيه منطقه التكبيس بألواح معدنيه ومساحه إضافيه من جميع الجهات لمنع حدوث تلوث / تلفيات للرصيف وان تكون المنطقة خارج حرم الطريق مع مراعاة التنظيف المستمر .
12. الإلتزام بالحمولة المحدده للشاحنات وتجنب التحميل الزائد الذى ينتج عنه تساقط أجزاء من الخردة أثناء السير فى الطريق .
13. الإلتزام بتشميع الشاحنات على الرصيف قبل تحركها من الرصيف .
14. يجب تعليق عمليات التحميل والتفرغ أثناء الظروف الجوية غير المواتيه .
15. يجب إجراء عمليات التنظيف بصفه دوريه للأرصفه والأجهزه والمعدات وإزاله أتربه الخرده .
16. التأكد من عدم وجود بعض من البضائع على أرضيه الرصيف أو بالماء أو على الفنادر .
17. الإلتزام بأى تعليمات وإشتراطات تستجد طبقاً للموقف .

الوظيفة	مدير إدارة الجودة	رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة	رئيس الإدارة المركزية للحركة	رئيس الإدارة المركزية للمناطق
التوقيع				

يعتمد ،،
نائب رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى /

WQI -27

تعليمات التشغيل الخاصة بتداول الملح

1. ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعيه البضاعة المفرغه وأيضاً استخدام المعدات الملائمة .
2. بدء العمل على السفينه فى وجود مسئول (التشغيل - السلامة والصحة المهنية) الخاص بالشركة .
3. الإلتزام بالإدراج الآلى واللحظى لكل شاحنه أو كميته (تفريغ - شحن) على المنظومه الآليه لهينه ميناء الإسكندريه .
4. الألتزام بوضع ستائر بين السفينه والرصيف وبكامل عناصر الشحن .
5. الإلتزام بوضع مشمع بكامل منطقة التشغيل وأسفل السير الناقل للملح وبطول حتى السفينه .
6. تلتزم الشركة بوضع ألواح صاج أو كاوتش على الرصيف فى مكان العمل لتشمل مساحه القواديس ومساحه إضافيه من جميع الجهات لضمان عدم التلوث / تلفيات الرصيف .
7. عدم السماح بدخول الشاحنات إلا فى حالة التغطيه أو التشميع الجيد للشاحنات والتأكد من سلامه الشاحنه وعدم وجود أى ثقب بها حتى لا تتساقط الشحنة على الطريق وذلك قبل الدخول للميناء للبدء فى أعمال الشحن .
8. يتم عمليه التنظيف الدوريه للأرصفه أثناء وفور الإنتهاء من عمليه الشحن والتفريغ لإزاله الملح .
9. الإلتزام باستخدام سيور ناقله للشحن مع التأكد من صلاحيتها وعدم تسريبها للملح أثناء الشحن .
10. تنظيف السيارات بعد التفريغ للبدء فى أعمال الشحن داخل المشغل لمنع تناثر البضائع على الطرق .
11. التأكد من عدم وجود بعض من البضائع على أرضيه الرصيف أو بالماء أو على الفنادر .
12. الإلتزام بأى تعليمات وإشتراطات تستجد طبقاً للموقف .

الوظيفة	مدير إدارة الجودة	رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة	رئيس الإدارة المركزية للحركة	رئيس الإدارة المركزية للمناطق
التوقيع				

يعتمد ،،،
نائب رئيس مجلس الإدارة

لواء بحرى /



WQI -28

تعليمات التشغيل الخاصة بتداول البضائع العامة

1. ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعيه البضاعة المفرغه وأيضاً استخدام المعدات الملائمة .
2. يتم البدء فى اعمال التداول بعد التوقيع على محضر الأعمال وتجهيز المشغل طبقاً للتعليمات وذلك من خلال محضر تنسيق مع مدير المنطقه المختص .
3. الإلتزام بالإدراج الآلى واللحظى لكل شاحنه أو كميّه (تفريغ - شحن) على المنظومه الآليه لهيئه ميناء الإسكندريه .
4. بدء العمل على السفينه فى وجود مسئول (التشغيل - السلامة والصحه المهنيه) الخاص بالشركه .
5. يجب تأمين الأوناش بمنع وقوفها على العجلات ولكن على أرجل إنتران .
6. يجب إحاطه منطقة العمل على الرصيف بحواجز ومنع تجول الأفراد والتحركات بها .
7. يجب مراعاة تستيف البضاعة بطريقه جيده ومرتزه على الأرصفه ، وإتباع المعلومات المدونه عليها .
8. يراعى عدم التحميل بأكثر من قوه التحميل الأمن للمعهده المستخدمه .
9. يجب أن يكون مركز حمل العربيه قريب بقدر الإمكان من ذراع الرافعه .
10. عند رفع الحمل من على الأرض ، يجب أن تكون أذرع الرفع قريبه من الأرض بقدر الإمكان .
11. يراعى ان تكون سرعه العربات منخفضه ، خصوصاً عند الإنحراف .
12. يجب التأكد من وجود وسلامه جميع أجهزه الإطفاء بمنطقة العمل .
13. يجب إتخاذ الإجراءات اللازمه الفوريه عقب أى حادث وإخطار عمليات الميناء وطلب المعونه الطبيه .
14. يجب تعليق عمليات التحميل والتفريغ أثناء الظروف الجويه الغير موايته .
15. يجب إجراء عمليات التنظيف بصفه دوريه للأرصفه والأجهزه والمعدات وإزاله الأترابه والمخلفات الصلبه .
16. الإلتزام بأى تعليمات وإشتراطات تستجد طبقاً للموقف .

الوظيفة	مدير إدارة الجودة	رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة	رئيس الإدارة المركزية للحركة	رئيس الإدارة المركزية للمناطق
التوقيع				

يعتمد
نائب رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى /

WQI -29

تعليمات التشغيل الخاصة بتداول المواد الخطرة

1. ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعيه البضاعة المفروغ وأيضاً استخدام المعدات الملائمة .
2. بدء العمل على السفينه فى وجود مسئول (التشغيل - السلامة والصحة المهنيه - إدارة الحماية المدنيه) الخاص بالشركة .
3. الإلتزام بتنفيذ القرار رقم (2171) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحته تداول وتخزين المواد الخطره بالميناء .
4. الإلتزام بإخطار عن وصول أى بضائع خطر مع توضيح البيانات كاملاً من حيث (الأسم العلمى - درجات الخطورة) وذلك قبل تراكى البخارة ب 48 ساعه .
5. يسمح بتراكى السفن بعد التنسيق مع الإدارة العامه لشرطة (إدارة الحماية المدنيه) ميناء الإسكندريه .
6. الإلتزام بفحص البضائع الخطره بمعرفه اللجنه المكونه كل من (إدارة الحماية المدنيه - مصلحة الجمارك - حمايه البيئه - الإدارات المعنيه) كلاً فيما يخصه .
7. الإلتزام بكافه تعليمات إدارة الشرطة (إدارة الحماية المدنيه) بشأن تخزين ونقل البضائع الخطرة .
8. لا يسمح بتداول البضائع الخطرة الخاصه بمصنف (1 ، 7) إلا فى أضيق الحدود أو تحت إجراءات أمنيه وبيئيه مشدده وبعد إستيفاء موافقات كلاً من وزارة الداخليه وهينه الرقابه النوويه والإشعاعيه على أن يتم سحبها مباشرة خارج الميناء .
9. حظر القيام بأى عمليه أخرى فى السفينه أو منطقة التداول تهدد سلامه العمل مثل تزويد السفينه بالوقود أو اى عمليات لحام إلى بعد إجراء التنسيق اللازمه مع الجهات المعنيه .
10. يحظر على الأفراد المتواجدين فى منطقة التداول حمل اى وسائل إشتعال أو مصادر اللهب .
11. مندوب إدارة الحماية المدنيه هو المسئول عن جميع مراحل العمل فى تداول البضائع الخطرة وفقاً لتعليمات الأمن ، و عليه إصدار الأمر بإيقاف العمل فوراً عند حدوث أى مخلفات تهدد الأفراد والمنشآت .
12. التأكد من نظافة منطقة تداول البضائع الخطرة من أى شحوم أو سوائل تجنباً لحدوث تفاعلات كيميائيه مع البضائع الخطرة .
13. يلزم وجود ملصقات خارجيه (علامات) على الحاويات الخطرة تبين درجه الخطورة لكل رتبه .
14. إلزام كل المتعاملين بالبضائع الخطرة التدريب المستمر بإشراف إدارة الحماية المدنيه وذلك للأطلاع على المستجدات أو لآ بأول .
15. الإلتزام بأى تعليمات وإشتراطات تستجد طبقاً للموقف .

الوظيفة	مدير إدارة الجودة	رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة	رئيس الإدارة المركزية للحركة	رئيس الإدارة المركزية للمناطق
التوقيع				

يعتمد ،،،
نائب رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى /



WQI -30

تعليمات التشغيل الخاصة بتداول البضائع الصب السائل

1. ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعيه البضاعة المفرغه وأيضاً استخدام المعدات الملائمة .
2. الالتزام بالإدراج الآلى واللحظى لكل شاحنه أو كميته (تفرغ - شحن) على المنظومه الآليه لهيئه ميناء الإسكندرية .
3. بدء العمل على السفينه فى وجود مسنول (التشغيل - السلامة والصحه المهنيه) الخاص بالشركه .
4. يراعى أن تكون سرعه العربات منخفضة ، خصوصاً عند الإنحراف .
5. يجب التأكد من وجود وسلامه جميع أجهزه الإطفاء بمنطقة العمل .
6. يجب إتخاذ الإجراءات اللازمه الفوريه عقب أى حادث وإخطار عمليات الميناء وطلب المعونه الطبيه .
7. يجب تعليق عمليات التحميل والتفريغ أثناء الظروف الجويه غير المواتيه .
8. يجب إجراء عمليات التنظيف بصفه دوريه للأرصفه والأجهزه والمعدات وإزاله المخلفات السائله .
9. الالتزام بأى تعليمات وإشتراطات تستجد طبقاً للموقف .
10. الإلتزام بتعليمات وإشتراطات حمايه البيئه والحمايه المدنيه .

الوظيفة	مدير إدارة الجودة	رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة	رئيس الإدارة المركزية للحركة	رئيس الإدارة المركزية للمناطق
التوقيع				

يعتمد
NCA
C-C2

نائب رئيس مجلس الإدارة

لواء بحرى /

تعليمات التشغيل الخاصة بتداول الحاويات

1. ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعيه البضاعة المفروغه وأيضاً استخدام المعدات الملائمة .
2. بدء العمل على السفينة فى وجود مسنول (التشغيل – السلامة والصحة المهنية – إدارة الحماية المدنية) الخاص بالشركة .

**- يتم الإلتزام بالتعليمات الآتية فى الأحوال الجوية السيئه وسقوط الأمطار وانتشار الشبورة
أولاً :- تعليمات القيادة الآمنة للأوناش والمعدات والمركبات فى الأحوال الجوية السيئه**

1. يتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية للتعامل عند سقوط الأمطار ويتم الإستمرار برفع حالة الإستعداد لمواجهة تقلب الأحوال الجوية وحتى لا يؤثر سلباً على سير العمل .
2. يلتزم جميع السائقين وفنيين القيادة الآمنة وتوخى الحذر وعدم التحرك فى الأحوال الرؤيه الضعيفه مع إيقاف المركبات بمختلف أنواعها على الطرق المختلفه .
3. إضاءة الإرشادات الحذيرية الأماميه والخلفيه طوال فترة التوقف على جانبي الطريق .
4. ضرورة توخى الحذر لسائقي الأوناش المختلفه عند تداول البضائع والحاويات على الأرصفه والساحات المختلفه بالشركة أو الساحات بالهيئه .




ثانياً :- التعليمات الخاصه بتداول الحاويات

الحاويات المملؤه :-

1. لا تترك الحاويات المملؤه منفرده على الأطراف بحارة على مسافه (100 – 600) .
2. لا تترك الحاويات المملؤه فى رصه واحده فقط لأكثر من الدور الثانى أو ثلاث رصات (على إرتفاع متساوى) وحاوية واحده منفرده (على الأرتفاع العلى) .

الحاويات الفارغه :-

1. يراعى تستيف الحاويات فى رصه متكامله فى نفس الإرتفاعات ولأكثر من ثلاث رصات متجاورة سواء كانت على الدور الثالث أو الرابع بساحات الفوارغ المختلفه .
2. يراعى عند تستيف الحاويات الوارده للساحه أن تستيف الحاويات على الثالث ثم الرابع وطبقاً لعدد الحاويات الوارده لهذا الخط حتى تصبح الرصات طبقاً للبند رقم (1) .
3. لا تترك حاويات فوق بعضها وتوضع بجوار بعضها لحين ورود حاويات أخرى فيتم التستيف طبقاً للبند (1)
4. عند سحب الحاويات من الرصات سواء لشحن سفينه أو مخزن أو خارج الدائره الجمركية أو لأى سبب آخر فيتم التستيف طبقاً للبند (1) .
5. يتم التأكد قبل تستيف الحاوية من ان الباب مغلق جيداً منعاً لفتحه بعد الرص مما يسبب دخول الريح داخل الحاوية ويؤثر فى تستيف الرصات .
6. يتم التأكد عند رص الحاويات من انها مرصوصه بطريقه سليمه (الركب فوق الركب) حتى تكون الرصات فى بلوك متكامل مع بعضها .
7. يمنع منعاً باتاً رص حاويات بجوار مناطق الإعاشه لتلافى وقوعها على الأفراد .
8. الإلتزام بأى تعليمات وإشتراطات تستجد طبقاً للموقف .

الوظيفة	مدير إدارة الجودة	رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة	رئيس الإدارة المركزية للحركة
التوقيع			

بإعتماد
نائب رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى



WQI -32

تعليمات التشغيل الخاصة بشحن الأسمنت

1. ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعيه البضاعة المفروغ وأيضاً استخدام المعدات الملائمة .
2. الإلتزام بالإدراج الآلى واللحظى لكل شاحنه أو كميته (شحن) على المنظومه الآليه لهينه ميناء الإسكندرية .
3. بدء العمل على السفينه فى وجود مسئول (التشغيل - السلامة والصحة المهنيه) الخاص بالشركه .
4. يراعى أن تكون سرعه العربات منخفضة ، خصوصاً عند الإنحراف .
5. يجب ان تكون عملية الشحن للأسمنت سايب عن طريق ظلمبات فى مواسير مغلقة .
6. يجب ان تكون عملية شحن الأسمنت المعبأ عن طريق سرنجات ثم توضع على العربات .
7. تلتزم الشركه بوضع ألواح صاج على الرصيف بطول السفينه لمنع حدوث التلوث .
8. تعليق عمليات الشحن للأسمنت أثناء الظروف الجويه الغير مواتيه بناء على قرار السلطه المختصه .
9. يجب تربيط الحمولة جيداً قبل الدخول إلى الميناء .
10. عدم السماح بدخول الشاحنات فى حاله عدم التغطيه أو التشميع الجيد للشاحنات والتأكد من سلامه الشاحنه وعدم وجود أى ثقبوب بالسرنجات حتى لا تتساقط الأسمنت على الطريق .
11. يتم عمليه التنظيف الدوريه للأرصفه أثناء وفور الإنتهاء من عمليه الشحن لإزاله أتربه الأسمنت .
12. تنظيف السيارات بعد أعمال التفريغ داخل المشغل لمنع تناثر الأسمنت على الطرق .
13. الإلتزام بأى تعليمات وإشتراطات تستجد طبقاً للموقف .

الوظيفة	مدير إدارة الجودة	رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة	رئيس الإدارة المركزية للحركة	رئيس الإدارة المركزية للمناطق
التوقيع				

يعتمد ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

لواء بحرى /